



## 检测报告

## TEST REPORT

报告编号 GDZKBG20230628001

Report No.

第 1 页 共 5 页

Page of

委托单位 肇庆市博能再生资源发电有限公司

Client

地址 四会市下茆镇南塘村委会伙崑咀村 168 号

Address

检测类别 地下水

Type

编 制: 董利平

Compiled by

审 核: 何灼

Inspected by

签 发: 何灼

Approved by

签发日期: 2023 年 07 月 10 日

Approved Date Y M D

报告日期: 2023 年 07 月 10 日

Report Date Y M D

# 说 明

## Introduction

1. 本报告无广东中科检测技术股份有限公司检测专用章、无 CMA 资质章和骑缝章无效。  
This report has no Guangdong Sino-Sci Testing Technology Corporation Limited testing special chapter, no CMA qualification chapter and riding seam invalid.
2. 本报告不得涂改、增删。  
This report shall not be altered, added and deleted.
3. 本报告只对当时采样/送检样品检测结果负责。  
This report is solely responsible for the results of the samples taken / submitted for testing at the time.
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。  
This report shall not be published as advertisement without the approval of STT
5. 未经广东中科检测技术股份有限公司书面批准, 不得部分复制检测报告。  
This report shall not be copied partly without the written approval of Guangdong Sino-Sci Testing Technology Corporation Limited.
6. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系, 逾期不予受理。  
Please contact with us within 10 days after you received this report if you have any questions with it, Overdue will not be accepted.
7. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。  
All expired samples which exceed standard time limited will not be remained, unless clients have special declaration with payment.
8. 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况, 所附排放限值由客户提供。  
The test results only represent the pollutant emissions of sampling. The discharge standard is provided by the client.
9. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。  
All of the testing records would be kept for six years unless the customer declares and pays administration fee in advance.

感谢您选择我公司, 如有任何建议或意见, 欢迎致电客服热线, 我们将竭诚为您服务!  
Thank you for choosing our company. If you have any suggestions or opinions, please call the customer service hotline. We will serve you wholeheartedly!

客服热线: 0755-33525448

Hotline:

邮编: 518126

Postal Code:

传真: 0755-26059850

Fax:

网址: [www.sttgdzk.com](http://www.sttgdzk.com)

Web:

单位地址: 深圳市宝安区西乡街道固戍东方建富愉盛工业区 12 栋 7 楼东  
Address : The East of 7th Floor, Building NO.12, Dongfang Jianfu Yusheng Industrial Area, Gushu, Xixiang Sub-district, Baoan District, Shenzhen, P.R.C

## 一、检测基本信息

样品来源	样品类别	采样日期	检测/分析日期
采样	地下水	2023年06月29日	2023年06月29日~07月07日
采样人员	陈广兴、陈广发		
分析人员	白雪丽、张纯、陈诗林、范金珠、许依婷、刘佳怡、唐嘉仪、曹淑娇		
其他说明	/		

## 二、检测项目、检测方法与检测仪器

样品类别	检测项目	检测方法	检测仪器	检出限	单位
地下水	pH 值	HJ 1147-2020 《水质 pH 值的测定 电极法》	AZ-8603 IP67 多功能防水手持水质测量仪表	—	无量纲
	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3) 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》	—	—	—
	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4) 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》	—	—	—
	浑浊度	HJ 1075-2019 《水质 浊度的测定 浊度计法》	WGZ-200B 浊度计	0.3	NTU
	色度	GB/T 5750.4-2006 (1.1) 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 铂-钴标准比色法	—	5	度
	氟化物	HJ 84-2016 《水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法》	CIC-D120 离子色谱仪	0.006	mg/L
	氯化物			0.007	mg/L
	硝酸盐 (以 N 计)			0.016	mg/L
	硫酸盐			0.018	mg/L
	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 7493-1987 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	0.003	mg/L
	氨氮	HJ 535-2009《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	0.025	mg/L
	总硬度	GB/T 7477-1987《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》	—	5.0	mg/L
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 (8) 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》	JF2004 电子天平	—	mg/L
	挥发酚	HJ 503-2009 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	0.0003	mg/L
耗氧量	GB/T 5750.7-2006 (1) 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》	—	0.05	mg/L	

接上表:

样品类别	检测项目	检测方法	检测仪器	检出限	单位
地下水	氰化物	GB/T 5750.5-2006 (4) 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	0.002	mg/L
	硫化物	HJ 1226-2021《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	0.003	mg/L
	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987《水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法》	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	0.05	mg/L
	六价铬	GB/T 5750.6-2006 (10)《生活饮用水标准检验方法 金属指标》	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	0.004	mg/L
	砷	HJ 694-2014《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	AFS-230E 双道原子荧光光度计	0.0003	mg/L
	汞			0.00004	mg/L
	硒			0.0004	mg/L
	铅	HJ 700-2014《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》	ICAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	0.00009	mg/L
	镉			0.00005	mg/L
	锌			0.00067	mg/L
	铜			0.00008	mg/L
	铁			0.00082	mg/L
	锰			0.00012	mg/L
	铝			0.00115	mg/L
	钠	HJ 776-2015《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》	OPTIMA 8000 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.03	mg/L
	苯	HJ 639-2012《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱联用仪	1.4	μg/L
	甲苯			1.4	μg/L
	三氯甲烷			1.4	μg/L
	四氯化碳			1.5	μg/L
	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局 2002 年多管发酵法 (B) 5.2.5 (1)	SPX-150A 智能生化培养箱	—	MPN/ 100mL
细菌总数	HJ 1000-2018《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》	DHP-9052 电热恒温培养箱	—	CFU/mL	

## 三、检测结果

## 地下水

检测项目	检测结果	参考限值	单位
	厂区内 S2 (E112°39'56.51", N23°26'52.64")		
样品性状	黄色、臭、浊	——	——
pH 值	5.3	6.5≤pH≤8.5	无量纲
臭和味	明显	无	——
肉眼可见物	少量悬浮物	无	——
色度	5	≤15	度
浑浊度	19	≤3	NTU
氟化物	0.092	≤1.0	mg/L
氯化物	6.84	≤250	mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	0.432	≤20.0	mg/L
硫酸盐	8.81	≤250	mg/L
亚硝酸盐 (以 N 计)	0.003L	≤1.00	mg/L
氨氮	0.418	≤0.50	mg/L
总硬度	35.0	≤450	mg/L
溶解性总固体	60	≤1000	mg/L
挥发酚	0.0003L	≤0.002	mg/L
耗氧量	2.80	≤3.0	mg/L
氰化物	0.002L	≤0.05	mg/L
硫化物	0.003	≤0.02	mg/L
阴离子表面活性剂	0.06	≤0.3	mg/L
六价铬	0.004L	≤0.05	mg/L
砷	0.0010	≤0.01	mg/L
汞	0.00033	≤0.001	mg/L
硒	0.0034	≤0.01	mg/L
铅	0.00102	≤0.01	mg/L
镉	0.00005L	≤0.005	mg/L
锌	0.0316	≤1.00	mg/L
铜	0.00126	≤1.00	mg/L
铁	0.250	≤0.3	mg/L
锰	0.126	≤0.10	mg/L
铝	0.302	≤0.20	mg/L
钠	3.58	≤200	mg/L
苯	1.4L	≤10.0	μg/L
甲苯	1.4L	≤700	μg/L
三氯甲烷	1.4L	≤60	μg/L
四氯化碳	1.5L	≤2.0	μg/L
总大肠菌群	<2	≤3.0	MPN/100mL
细菌总数	6	≤100	CFU/mL
备注	1. 参考限值由客户提供,参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) III类限值; 2. “L”表示检测结果低于方法检出限; 3. “——”表示对应标准中无该项限值或不适用。		

\*\*\*报告结束\*\*\*